

50 AÑOS CON PENTAFLOROFENOL S.A. DE C.V.

Cerrada de perdiz #10 Col. Lomas de Guadalupe
C.P 52985 Atizapán, Edo. de México.
www.50conpentaclorofenol.com.mx
Tels.: 0155 26-28-11-28 / 26-28-11-31 / 32 / 33 / 34

Ficha Técnica ACEITE DE LINAZA

DESCRIPCIÓN

Tratamiento tradicional para la protección de la madera a base de aceites vegetales y secantes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tratamiento protector y nutritivo para la conservación y mantenimiento de maderas interiores y exteriores.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza:	Aceite de origen vegetal cocido, con secantes (sales de cobalto)
Color:	Café-ámbar oscuro
Densidad:	0.93±0.05 Kg/Litro.
Rendimiento:	5 M ² /Litro y mano.
Secado:	Al tacto: 24 Horas Repintado: 24-48 Horas.
Envases:	Litro, Galón (4 lts.) y Porrón (20 lts.)

MODO DE EMPLEO

Aplicación: Brocha plana.

Diluyente y limpieza utensilios: Aguarrás puro. Disolvente universal 101.

Agitar el producto antes de su aplicación. La madera deberá estar limpia, seca y lijada convenientemente.

Con brocha plata se obtiene mejores resultados. Aplicar capas delgadas y en sentido de la veta de la madera.

SOBRE MADERA NUEVA: aplicar un a primera capa diluido con un 15-25% de aguarrás. Dejar secar 24-48 horas. Lijar y aplicar dos mansos sin diluir, con intervalos de 24 o 48 horas entre capa y capa.

SOBRE MADERA TA BARNIZADA Y/O PINTADA: Eliminar completamente los barnices o pintura vieja. Limpiar con disolvente universal 101. Lijar y proceder como en maderas nuevas.

PRECAUCIONES

NO barnizar a pleno sol ni con la madera húmeda.

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar inhalación prolongada y utilizar mascarilla